



KAF / KAFRI

Gärschrank

Einteilige Struktur aus C.N.S. mit einer Isolierstärke von 75 mm. Zahnstangen aus C.N.S. mit 80 Positionen und mit einem Abstand von 15 mm. Innenboden gepresst mit abgerundeten Ecken und mit Reinigungsloch (bei den Modellen mit Positivtemperatur) für eine einwandfreie Sauberkeit. Schalttafel mit LCD Display, so kann man die Tätigkeiten sowohl automatisch als auch manuell ausführen und es wird die höchste Gebrauchsflexibilität garantiert. Umluftkühlung mit Rippenverdampfer. Gärungsphase: Erhitzen durch Umluftsystem mit elektrischen Widerständen und genauer Kontrolle der relativen Feuchtigkeit über einen Feuchtigkeitsregler.

- für 20 EN 60 x 40 mm
- Isolierung 75 mm
- Bedienpanel mit LCD-Anzeige
- Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- manuelle und automatische Programmierung
- Kondenswasserverdunstung
- Feuchtigkeitskontrolle
- höhenverstellbare Füße CNS
- inklusive 20 Paar Führungsschienen
- Türanschlag wechselbar, automatische Türschließung bei Öffnung unter 90°
- Beleuchtung
- Schloss
- Innenraum abgerundete Ecken für einfache Reinigung



KAF 1B

MODELL	KAF 1N	KAF 1B	KAF 2N	KAF 2B
B / T / H mm	620 x 815 x 2040	620 x 815 x 2040	820 x 1015 x 2040	820 x 1015 x 2040
Kühlung	Umluftkühlung	Umluftkühlung	Umluftkühlung	Umluftkühlung
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C	-18 °C bis +30 °C	-5 °C bis +30 °C	-18 °C bis +30 °C
Ausführung	Inox	Inox	Inox	Inox
Abtauung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Anschluss	230 V / 1 / 50 Hz / 1600 W	230 V / 1 / 50 Hz / 1750 W	230 V / 1 / 50 Hz / 1700	230 V / 1 / 50 Hz / 2000 W
Inhalt	550 Liter	550 Liter für EN 60 x 40 mm (20x)	1000 Liter für EN 60 x 40 (40x) mm und 60 x 80 (20x)	1000 Liter
Gewicht	150 kg	160 kg	175 kg	180 kg
PREIS €	5.593,-	5.872,-	6.035,-	6.470,-

KAFRI Gärschrank Roll-In

Für 2 Wagen EN 60 x 40 cm oder 1 Wagen EN 60 x 80 cm Fußboden aus C.N.S. für den Wageneingang. Förderpanel aus C.N.S. Schalttafel mit LCD Display, ausgestattet mit LED-Panel für die visuelle Inspektion des Zyklus. Kühlphase: belüftetes Abkühlsystem mit Rippen-Verdampfer, automatische Abtauung. Das Kondenswasser verdampft automatisch. Gärphase: belüftetes Heizsystem mit elektrischen Widerständen. Standardausführung: Produkt komplett mit Stoßstangen, Feuchtfühler, Feuchtigkeitssatz und Heizkörper.

- Isolierung 60 mm
- Bedienpanel mit LCD-Anzeige für Programmstatus
- manuelle und automatische Programmierung
- Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Feuchtigkeitskontrolle
- Warmluftzirkulation erfolgt nicht direkt auf den Lebensmitteln
- inklusive 20 Paar Führungsschienen
- Türanschlag wechselbar
automatische Türschließung bei Öffnung unter 90°
- LED-Beleuchtung
- Schloss

KAFRI
 Gärschrank Roll-In
 B x T x H 960 x 1395 x 2320 mm
 Umluftkühlung
 Temp.-Bereich -2 °C bis +30 °C
 Inox
 Automatische Abtauung
 Anschluss 230V/1/50Hz / 1700W
 Inhalt 1870 Liter
 Gewicht 295 kg
€ 8.784,-



KAFRI