

SPRINT / MIRAGE



Frischwarenkühlvitrine

- Flachglasaufsatz / Rundglasaufsatz und Selbstbedienungsaufsatz
- ein Verdampfer und eine Kontaktkühlung
- SPRINT Aggregat in Arbeitsplatte integriert
- MIRAGE Aggregat untenliegend
- technische Zeichnungen siehe Seite 154

SPRINT und MIRAGE Vitrinen sind in den Ausführungen Flachglasaufsatz, Rundglasaufsatz (C) und als Selbstbedienungsvitrine mit offenem Glasaufsatz (SS) erhältlich



SPRINT 750 C



MIRAGE 1000



MIRAGE 1000 SS

MODELL	SPRINT 750	SPRINT 1000	SPRINT 1250	SPRINT 1500	SPRINT 2000
B / T / H mm	756 x 939 x 535	1006 x 939 x 535	1256 x 939 x 535	1506 x 939 x 535	1972 x 939 x 535
Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung
Temperaturbereich	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C
Ausführung	CNS	CNS	CNS	CNS	CNS
Abtauung	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik
Anschluss	230V /1/ 50Hz / 238W	230V /1/ 50Hz / 238W	230V /1/ 50Hz / 238W	230V /1/ 50Hz / 326W	230V /1/ 50Hz / 326W
Gewicht	63 kg	77 kg	87 kg	97 kg	122 kg
PREIS Flachglas €	1.684,-	1.760,-	1.951,-	2.107,-	3.096,-
PREIS Rundglas €	1.491,-	1.771,-	1.971,-	2.134,-	3.129,-
PREIS Selfservice €	1.446,-	1.525,-	1.909,-	1.808,-	2.347,-

MODELL	MIRAGE 750	MIRAGE 1000	MIRAGE 1250	MIRAGE 1500	MIRAGE 2000
B / T / H mm	756 x 787 x 535	1006 x 787 x 535	1256 x 787 x 535	1506 x 787 x 535	1972 x 787 x 535
Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung	Stille Kühlung
Temperaturbereich	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C	+2 °C bis +4 °C
Ausführung	CNS	CNS	CNS	CNS	CNS
Abtauung	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik
Anschluss	230V /1/ 50Hz / 238W	230V /1/ 50Hz / 238W	230V /1/ 50Hz / 238W	230V /1/ 50Hz / 326W	230V /1/ 50Hz / 326W
Gewicht	62 kg	76 kg	86 kg	99 kg	119 kg
PREIS Flachglas €	1.859,-	1.931,-	1.905,-	2.285,-	3.024,-
PREIS Rundglas €	1.861,-	1.956,-	2.158,-	2.314,-	3.039,-
PREIS Selfservice €	1.632,-	1.701,-	1.870,-	1.993,-	2.556,-